

デジタルコードレス端末

Carrity-NX

高品質で安定した通話に加え、導入の容易性と優れた操作性を追求した、
ビジネスに最適なモビリティを提供します。

水濡れ・砂・埃に強い 防水・防塵機能

IP55 / IP57の防水・防塵性能に対応しています。病院や介護施設など、水を扱う機会のある施設でも、濡れたままの手で操作できます。また、工場や工事現場など砂や埃の多い環境でも安心して利用できます。



テキストメッセージに対応

構内などで、短い文字メッセージを Carrity-NX/NW 間でやりとりできます。
メールアドレスが分からなくても、電話番号で宛先指定ができるため、メッセージが送れます。

ABC



コンパクトで軽量な通信端末

フラットで薄くコンパクトなアンテナ内蔵ボディに、大きくて見やすいカラー液晶画面を搭載しました。優れた操作性と携帯性で、さまざまな業種のオフィスや業務現場にフィットし、使う人にやさしい仕様です。厚手の手袋でも操作できるハードウェアキー（ボタン）を採用し、ワンタッチキー（F1/F2キー）や着信履歴からの発信が可能です。スマートフォンよりも軽量で片手操作がしやすく、通話用として手軽に利用でき、たとえばナースコール連携の端末*などにもお勧めです。
また、UNIVERGE DT900/DT500シリーズ製品とのファミリー感を持たせたデザインを採用しています。

* Carrity-NX は医療機器ではありません。



【実寸大】

高速ハンドオーバーと局間ローミングの便利機能を提供し、 着信時の鳴り分け(着信音・バイブレータ)を端末ごとに設定できます。

移動中でもスムーズな通話を継続

移動中でも、最も条件のよい電波を探知して切り替える高速ハンドオーバー機能により、最適な通信状態を継続します。切り替えは約100ミリ秒とわずかな時間なので、通話が途切れることはありません。

※電波の状況や接続・設置などの条件により、高速ハンドオーバーにならない場合があります。

出張や外出先でもそのまま利用可能

PHS局間のローミングに対応しています。出張などで他の事業所へ移動した場合でも、自分の事業所にいる時と同じ感覚で内線電話機として利用できます。

豊富な着信音・バイブレータの設定が可能

着信種別(外線/内線/専用線の3種別)ごとに、メロディー(5種類)・トーン(10種類)から着信音を選択でき、端末利用者の好みに応じた着信時の鳴り分けが可能です。また、バイブレータは5種類のパターンから選択できます。

使いやすさを追求したユーザインタフェース

発信元を識別できる3色LED表示

どこからの着信かによって呼び出し音を切り替える着信音識別機能に連動し、LEDランプの点滅を赤・緑・橙の3色から選べます。



PCと接続して電話帳を編集できる

USBインタフェース*1によりPCとの接続が可能です。専用の電話帳編集ソフトウェア*2を利用すれば、PCの操作により電話帳を簡単に編集することができます。

*1 USBインタフェースは、次の用途で利用します。

- ・付属ACアダプタからの充電
- ・イヤホンマイク、USBケーブルの接続(別売)

*2 電話帳編集ソフトウェアについて詳しくは、営業または販売店にお問い合わせください。

便利なワンタッチキー、ソフトキー

よく使う電話番号や機能をボタンに登録してワンタッチで操作できるワンタッチキー、場面に応じて画面に表示される機能を選択するためのソフトキーを備えています。



仕様

項目	仕様
型名/筐体色	PS9D-NX / ライトミストホワイト
寸法(W×H×D)(mm)	約 45.0×約 128.0×約 12.0(突起部のぞく)
質量	約 95g
無線周波数/送信出力	1893.65MHz ~ 1905.95MHz / 10mW
使用電池	リチウムイオン電池
防水・防塵対応	IP55 / IP57
連続通話時間/連続待ち受け時間	約 6 時間 / 約 500 時間 ^{※1}
充電時間(充電台の利用)	約 2.5 時間
液晶表示部	TFT カラー液晶 2 インチ QVGA(320 x 240)
着信音	メロディー 5 種類+トーン 10 種類、バイブレータ 5 種類
電話帳	最大 1,000 件(1 件につき最大 3 番号登録可能)
電話履歴	発信履歴 30 件、着信履歴 30 件
テキストメッセージ保存件数	送信メッセージ保存件数 100 件 受信メッセージ保存件数 100 件

※1:初期リリース品は「約430時間」となります。(製品ラベルに記載の[L0T No.]の4文字目がA[xxxAxx-x]の製品)

対応主装置 / PHS 基地局

コミュニケーションサーバ	PHS 基地局
UNIVERGE SV9500CT UNIVERGE SV9300CT UNIVERGE SV9500 UNIVERGE SV9300	BS401 BS51
オフィスコミュニケーションゲートウェイ	PHS 基地局
UNIVERGE Aspire WX plus UNIVERGE Aspire WX UNIVERGE Aspire UX	IP5D-CS-D2 IP1D-CS-D

安全に関するご注意

- 本製品の設置・使用に関しては、取扱説明書などに記載されております注意事項や禁止事項をあらかじめ熟読のうえ、必ずお守りください。
- 本製品に使用する電池および充電器は、当社が指定したものをご使用ください。指定以外のものをご使用された場合は、やけど、感電、火災や機器の故障の原因になりますので、ご注意ください。
- 航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、電源を切ってください。電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす場合があります。
- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは電源を切ってください。電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。ご注意ください。電子機器の例：補聴器、その他医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。
- 本製品を車内で使用した場合、自動車の車種によっては、まれに車両電子機器に影響を与えることがあります。

お問い合わせは、下記へ

UNIVERGE インフォメーションセンター

TEL : 0120-75-7400

E-mail : univergeinfo@usc.jp.nec.com

<https://www.necplatforms.co.jp/product/carrietynx/>

Carriety-NX の詳細はこちら



●日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のモバイルWnnを使用しています。"Mobile Wnn" (c) OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved

●本紙に掲載された社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

●本製品の輸出(非居住者への役務提供等を含む)に際しては、外国為替及び外国貿易法、関連する輸出管理法等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きに必要資料が必要な場合には、お買い上げの販売店または近隣の弊社営業拠点にご相談ください。

●本カタログに掲載されている内容は、改良のため予告なくデザイン・仕様を変更することがあります。

●本紙に掲載された製品の色は、印刷の都合上、実際のものと多少異なることがあります。また、改良のため予告なく形状、仕様を変更することがあります。

●本製品は電波を使用しているため、障害物等により電波の届かない所、屋外でも電波の弱いところ及びサービスエリア外ではご使用できません。また、ご使用中に電波状態の悪い所へ移動する場合は通話が途切れることがあります。

●通話できる範囲は接続装置から半径100m(直線見通し距離)ですが、周囲の環境条件により通話できる距離が短くなることがあります。

●本製品は電波法で規定されている小電力無線局用の周波数を使用した無線式電話システムです。デジタル方式のため通常の電話機能はありますが、電波を使用している関係上、第三者が特殊手段を講じた場合には盗聴を完全に防ぐことはできません。秘密を要する重要な会話には、有線式の電話機をご使用いただくことをおすすめします。

●本製品はIC等電子部品を採用しているため、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご使用は雑音を生じたり、通話が途中で途切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。

●電池パックは消耗品です。本製品の使用頻度にもよりますが、約1年程度ご使用になります。長時間充電してもすぐに電池の残量が少なくなるとは新しい電池パック(別売品)に交換してください。

●各主装置の機能や仕様については各々の専用カタログでご確認ください。

●この商品には、リサイクル(再利用)可能なリチウムイオン電池を使用しております。ご使用済みのリチウムイオン電池は、お買い上げの販売店またはリチウムイオン電池リサイクル協力店へ、ご持参いただきますようお願いいたします。

モバイルWnn



Li-ion00

日本電気株式会社

〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1(NEC 本社ビル)

NEC プラットフォーム株式会社

〒101-8532 東京都千代田区神田司町2丁目3丁目番地

2023年3月現在

Cat.No.U02-23030097J Ver.3 2303001 BCC639