

PBX内線用アナログ多機能電話機

UNIVERGE DT200シリーズ

求められる機能と使いやすさを備えた
ビジネス・コミュニケーション・ターミナル。

UNIVERGE DT200シリーズは、オフィスやホテルなど様々なビジネスシーンに最適なアナログ多機能電話機です。DT250では、ナンバー・ディスプレイ機能や発着信履歴機能に対応。また、DT250／DT230では、ワンタッチボタンやミックスダイヤルなど、ビジネスで必要な機能を提供。

ワンタッチボタンには、PBXのサービス特番や電話番号を登録できます。

クリアパネル下の示名条にホテルのロゴや案内などを印刷可能。

DT230／DT210は壁掛け用品を底面にビルトインしています。

<環境やユニバーサルデザインに配慮>

UNIVERGE DT200シリーズでは、
聴覚障がい者に配慮したヒアリングエイド
対応の受話器を備えています。

また、RoHS指令に対応し、
環境にも配慮しています。



DT250

ビジネスに必要なさまざまな機能を搭載。それがUNIVERGE DT200シリーズです。

UNIVERGE DT200シリーズの主な特長

着信相手を確認できる ナンバー・ディスプレイ機能※1

着信時に相手の電話番号を確認した上で応答が可能なナンバー・ディスプレイ表示に対応しています。(ACアダプタ使用時のみ利用可能です。)ナンバー・ディスプレイ機能を使用するためには、PBX側の設定が必要です。

番号を組み合わせで発信できる ミックスダイヤル※2

かけたい相手の電話番号と、市外電話サービスのアクセス番号などを組み合わせでダイヤルできるミックスダイヤル機能を装備。ワンタッチ呼び出しボタン同士、可変特番同士、あるいはそれらと一般ダイヤル発信の組み合わせなど、自在にミックスしてかけられます。

発信が手軽に行える ワンタッチオペレーション※2

あらかじめ電話番号やPBXのサービス特番をワンタッチボタンに登録しておけば、受話器をあげてワンタッチ操作で登録した番号にダイヤルできます。最後にかけた相手にもう一度かけたい場合、リダイヤルボタンひとつでかけ直すことができます。

20件の履歴を保存する 発着信履歴※1

20件の発着信履歴が電話機に保存されます。その発着信履歴から、かけたい電話番号を選択してダイヤルすることが可能です。(ACアダプタ未使用時は発信履歴のみ利用可能です。)

多彩なディスプレイ表示 アイコンによる状態表示※1

押した番号や操作している内容、利用している内線番号や通話時間などをディスプレイ表示で確認することができます。また、アイコン表示により、操作している状態がひと目でわかります。

聴覚障がい者や環境にも 配慮した設計

聴覚障がい者に配慮したヒアリングエイド対応※3の受話器を備えています。また、RoHS指令に対応し、環境にも配慮しています。

※1 DT250のみ対応。 ※2 DT250/DT230で利用可能。
※3 補聴器や聴覚障がいの程度、またご利用の状況により聞こえ方が異なる場合があります。

製品ラインナップ

● UNIVERGE DT200シリーズ



DT250 (ホワイト)



DT250 (ブラック)



DT230 (ホワイト)



DT230 (ブラック)



DT210 (ホワイト)



DT210 (ブラック)

仕様

品名	UNIVERGE DT200シリーズ		
	DT250	DT230	DT210
ナンバー・ディスプレイ表示	○※1	—	—
ワンタッチ呼び出しボタン	○(12個)	○(8個)	—
スピーカボタン(モニタ用)	○	○	—
再ダイヤルボタン	○	○	○
可変機能ボタン	○(12個)ワンタッチボタンと共用	○(8個)ワンタッチボタンと共用	—
トーンボタン	○	○	○
受話音量調整	○(カーソル上下、8段階)	○(6段階)	○(6段階)
着信音量調整	○(側面スライドスイッチ、3段階)	○(3段階)	○(3段階)
着信音色切替	○(4種類、クレスシェントーン、鳴動OFF)	○(3音色)	○(3音色)
発信履歴	○(20件)	—	—
着信履歴	○(20件)※1	—	—
フック/転送ボタン	○	○	○
自己保留※2	○	○	—
送話ミュート	○	○	○
ダイヤル信号	DP(10,20PPS)/MF切替		
着信ランプ/メッセージランプ	○	○	○
チルトレグ	4段階	2段階	2段階
ヒアリングエイド対応	○	○	○
環境対応	RoHS指令に対応		
オプション(別売)	ACアダプタ※3、壁掛け用品、点字シール、示名条(印刷用)、カラーサイドパネル※3		
温度条件	0℃～40℃		
湿度条件	10～90%(ただし結露しないこと)		
色	ホワイト/ブラック		
寸法(W×D×H)(mm)	180×225×120	154×222×111	
質量	約1.1kg	約0.9kg	約0.8kg
技術基準適合識別番号	000228A12	000265A15	000254A13

※1: 本機能を使用時は、別売りACアダプタ(AC-3RD UNIT)が必要です。

※2: 保留音は「エラーゼのために」。 ※3: DT250用オプション品。

安全に関するご注意

- ★正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- ★水、湿気、湯気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となります。

詳しくは [ユニバージュ](http://universe.jp) [検索](#)

jpn.nec.com/univerge/

お問い合わせは、下記へ

UNIVERGEインフォメーションセンター

TEL : 0120-75-7400

E-mail : univergeinfo@usc.jp.nec.com

<http://jpn.nec.com/univerge/dt200/>

●UNIVERGEは、日本電気株式会社の登録商標です。●その他の社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。●本製品の輸出(非居住者への役務提供等を含む)に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。●ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きに当たり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。●本製品を含むIPテレフォニーシステムを利用される環境は、情報量の増加や組織変更などによって、日々変化してまいります。システムを最適な環境でご利用いただくためには、定期点検や運用監視などによる継続的な状態把握と対応が重要です。保守サービスに関する詳細な内容については弊社又は販売店にお問い合わせください。●本カタログに記載されている内容は改良のため予告なしでデザイン・仕様を変更することがあります。