

ホテル客室用電話機

シェルティーS

スマートにやさしくお客様をサポート、
細やかな機能のコミュニケーションフォン。



DT230HM
ホワイト

ホテル客室用のシェルティーが、
スタイリッシュなデザインのシェルティーSに生まれ変わりました。
シンプルかつスマートな縦置きフォルムで、
どのような装いの客室にもフィットする白黒2色を用意。
雰囲気大切に4種類の音色でクレッシェンドトーンも充実するなど、
ホテル客室用電話機として気配りにあふれた機能性と操作性を実現。
お客様を癒すくつろぎの空間に最適です。



DT230HM
ブラック

どのような客室にも溶け込むホワイト&ブラックのデザインで、
お客様のくつろぎやコミュニケーションをやさしく演出。

どのような客室にもなじむ使いやすいフォルム

「お客様のくつろぎをサポートする電話機」をコンセプトに、縦置きフォルムのスタイリッシュなデザインを採用しています。握りやすい受話器、使いやすいダイヤルキーやプッシュの感触などにも配慮しています。ホテルのロゴマークなどを表示するスペースを上面部分に設けており、オーダーメイドの印刷が可能です。

客室の雰囲気大切に4種類の呼び出し音

シェルティーSには、4種類の呼び出し音が装備されています。静寂なベッドルームやロビーにはソフトな呼び出し音で、ラウンジやバー、レストランなど環境音が高めな空間にはハッキリとしたトーンの呼び出し音で、それぞれの環境に合わせた音色が選択できます。雰囲気や快適さはそのままに、ホテル空間をやさしく演出します。

くつろぎの空間に最適なクレッシェンドトーンを装備

シェルティーSの呼び出し音は、初めはやさしく、そしてだんだん強くお知らせするクレッシェンドトーンに対応しています。お部屋でくつろいでいるお客様や、寝室でお休みのお客様を驚かせず、しかし、しっかりとお知らせします。

豊富なワンタッチボタンでお客様の使いやすさを追求

フロント、ベルキャプテン、オペレータ、レストランなどが登録可能なワンタッチボタンを最大で9個（DT230HMの場合）備えています。お客様がフロントへ電話をかけたり、モーニングコールを頼んだりするときに、番号を調べてダイヤルする手間を省きます。ワンタッチボタンの設定スイッチは、上面パネルの下にすっきり隠れます。

見やすい着信表示ランプ

メッセージランプ兼用です。オレンジ色の明滅ではっきりとアピールします。

環境やユニバーサルデザインに配慮

使用材料は、環境に配慮したRoHS指令に対応。また、ヒアリングエイドに対応し聴覚障がい者にも配慮しています。

ハウスホンも提供

館内専用電話機としてハウスホンタイプもサポート。ロビーやエレベータホールなどへの設置に最適です。

仕様概要

機 種	DT230HM	DT210HM	ハウスホン
ワンタッチ呼び出しボタン（1～21桁を登録）	9個	1個	×
スピーカボタン（モニタ用）	○	○	×
トーンボタン	○	○	×
受話音量調節	○（6段階）		
呼出音量調節	○（3段階）		
呼出音色切替	○（4種類、クレッシェンドトーン、鳴動OFF）		
着信表示ランプ/メッセージランプ	○（兼用）		
フックボタン	○	○	×
自己保留（エリーゼのために）	○	○	×
ダイヤル信号	MF/DP（20PPS）切替		×
チャルトレグ	2段階		
ヒアリングエイド対応	○	○	○
環境対応	RoHS指令に対応		
オプション（別売）	壁掛け用品、点字シール、示名条（印刷用）		パネル
温度条件	0℃～40℃		
湿度条件	10～90%RH（ただし結露しないこと）		
色	ホワイト/ブラック	ホワイト/ブラック	ホワイト
寸法（W×D×H）	154×222×106 mm		
質量	約0.75 kg		約0.73 kg
技術基準適合認定番号	000271A16	000272A16	—

DT230HM



ホワイト



ブラック

DT210HM



ホワイト



ブラック

ハウスホン



ホワイト

⚠ ご注意 | 本製品の設置・接続・使用に際しましては、取扱説明書などに記載されております注意事項や禁止事項をあらかじめ熟読のうえ、必ずお守りください。

お問い合わせは、下記へ

UNIVERGEインフォメーションセンター

TEL：0120-75-7400

E-mail：univergeinfo@usc.jp.nec.com

URL：http://jpn.nec.com/univerge/shell/

●本製品（ソフトウェア含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。また当社は製品に関し海外での保守サービス及びサポート等は行っておりません。
●直流抵抗は360Ωになります。電話機を含めた直流抵抗が1700Ω以上となる場所ではご使用になれません。
●本カタログに記載されている製品の仕様、デザインは改良のため予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。
●本製品を最適な環境でご使用いただくためには、定期点検等による事前予防が重要です。保守サービスに関する詳細な内容については弊社又は販売店にお問い合わせください。
●本カタログに掲載の製品名、社名は各社の商標または登録商標です。